



# CLEANVOX 206

Derz Leke Temizleyici (206-1)

Çimento Derz & Harç Sökücü (206-2)



WhatsApp



Uyg. Video

## Özellikleri (206-1)

- Doğal kirlerde etkilidir.
- Doğal içeriği sayesinde derz dolgu yüzeyini aşındırmaz.

## Özellikleri (206-2)

- Seramik yüzeylerde kalan çimento esaslı yapıştırıcı ve derz dolgu artıklarının temizlenmesini sağlar

## Ürün Tanımı (206-1)

Seramik, porselen seramik gibi kaplama malzemeleri ve derz dolguların üzerinde zaman içerisinde doğal yollarla oluşan kir, kireç ve deterjan kalıntılarının ve kahve, yağ, meyve suyu gibi zorlu lekelerin çıkarılmasında kullanılan asidik olmayan derzleri aşındırmadan çıkarılmasında kullanılan organik temizlik malzemesidir

## Ürün Tanımı (206-2)

Asitlere dayanıklı kaplama malzemeleri Seramik yüzeylerde kalan çimento esaslı yapıştırıcı ve derz dolgu artıklarının temizlenmesinde üzerindeki kalıntıları temizleyen, asidik temizlik malzemesidir.

## Uygulama (206-1)

- Uygulamaya geçmeden önce temizlenecek yüzey kuru olmalıdır.
- Kir miktarına ve yoğunluğuna bağlı olarak Derz Temizleyici'nin tüketimi değişebilir.
- Derz Temizleyici derz dolgu üzerindeki kirli bölgeye yakın mesafeden bolca sıkılmalıdır.
- Derz Temizleyici kirli derz ile temasa geçerek köpürmesi beklenmelidir. 3-5 dakika sonra bez veya sünger yardımı ile temizlemeye başlanmalıdır
- Temizlik sonucu oluşan kirli su, sünger ile yüzeyden alınmalıdır. Bez ve sünger, temiz su ile sık sık yıkanmalıdır.
- Bütün alan temizlendikten sonra lekelerin kaldığı bölgeler varsa hafifçe ovalanmalıdır.
- Bütün alan bol su ile durulayarak silinmeli ve kurumaya bırakılmalıdır.

## Kullanım Alanları (206-1)

- Seramik, porselen seramik ve derz dolgular üzerinde mükemmel sonuç verir.
- Mermer, granit ve doğal taş üzerinde kullanıma uygun değildir. Bu türler dışında kalan kaplama malzemelerinde kullanım için küçük bir alanda deneme yapılması tavsiye edilir.

## Kullanım Alanları (206-2)

- Seramik, klinker, kotto, rustik döşeme, ocak taşları, doğal taş, granit, porselen seramik, sırlı seramik gibi kaplama malzemeleri üzerindeki çimento ve kireç esaslı tüm inşaat artıkları ve harç kalıntılarının kolayca temizlenmesinde kullanılır.

## Uygulama (206-2)

- Cilalı ve perdahlı yüzeylerde, parlatılmış mermerlerde ve aside dayanıklı olmayan kaplama malzemelerinde kullanılmamalıdır. Ürün uygulanacak yüzeyler üzerinde kullanmadan önce denenmelidir.
- Yağ temizleme işleminde kullanılmamalıdır.
- Ürünün derz dolgu ile fazla temas etmemesine özen gösterilmelidir.
- Kalıntı miktarına bağlı olarak 1/1 ya da 1/5 oranında suyla karıştırılabilir.
- Çimento Sökücü, temizleme yapılacak alanın yaklaşık 2-4 m<sup>2</sup>'lik bölümüne fırça ile yayılmalıdır.
- 3-5 dakika bekledikten sonra fırça veya sert bir sünger ile ovalayarak temizlemeye başlanmalıdır.
- Yerde oluşan kirli su el ile yapılan uygulamalarda sünger ile bir kovaya, makine ile yapılan uygulamalarda vakum makinesi ile alınmalıdır. Bez ve sünger, temiz su ile sık sık yıkanmalıdır.
- Bütün alan temizlendikten sonra lekelerin kaldığı bölgeler için Çimento Sökücü daha az su karıştırılarak tekrar hazırlanmalı ve lekelerin üzerine uygulanmalıdır.
- Bütün alan bol su ile durulayarak silinmeli veya vakumla alınmalı, sonrasında kurumaya bırakılmalıdır.
- Zorlu kalıntıların temizlenmesinde Çimento Sökücü su ile seyreltilmeden daha uzun süre leke yüzeyinde bırakılarak uygulanmalıdır.





# CLEANVOX 206

Derz Leke Temizleyici (206-1)

Çimento Derz & Harç Sökücü (206-2)

## Depolama

- 5°C - 35°C arasında güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır.

## Ambalaj

- 1 Lt bidon

## Renk

- Şeffaf

## Raf Ömrü

- Açılmamış ambalajın'da kuru ortamda 12 ay



| BARCODE      | ITEM NO | TYPE  |
|--------------|---------|-------|
| 643845894283 | 206-1   | 1 Lt. |
| 643845894276 | 206-2   | 1 Lt. |

## Dikkat!

- Ürünü, kauçuk eldiven giyerek kullanılmalıdır.
- Cilde ve göze doğrudan temas ettirilmemelidir.
- Daha ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na başvurunuz.
- Metal yüzeyde renk değişimine sebep verebileceği için kullanım esnasında temasından kaçınılmalıdır.
- Uygulama esnasında ortam iyice havalandırılmalıdır.

## Güvenlik

- Ürün uygulaması sırasında lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir.
- Ürün direkt olarak solunmamalıdır. Gerekli durumlarda toz maskesi kullanılmalıdır.
- Ürünler çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.
- Gerekli durumlarda doktorlara danışılmalıdır.
- **R38** Cildi tahriş eder.
- **R41** Ciddi göz hastalıkları tehlikesi Krom VI içerir. Alerjik tepkime gerçekleşebilir.
- **R43** Cilt ile temasta hassasiyet oluşturabilir.
- Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- **S22** Tozları solumayın.
- **S24/25** Göz ve cilt temasından sakının.
- **S26** Göz ile temasında direk bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
- **S37/39** Yutulması halinde direk doktora başvurun, ürün kabını ve etiketi gösterin

• Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.,  
• Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından VOXY YAPI Kimyasalları San. ve Tic. Şti. sorumlu değildir.

## VOXY YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Hacı Yusuf Mescit Mh, Hilal Cd. No: 100/1 42030 Karatay / KONYA / TURKEY

☎ +90 532 111 0 869 ✉ info@voxyk.com

### Zhejiang / CHINA

☎ +86 189 5849 3722  
✉ info@voxyk.com

### Antwerpen / BELGIUM

☎ +32 3 830 1016  
✉ info@voxyk.com

### Houston / USA

☎ +1 713 307 54 91  
✉ info@voxchem.com

### Florida & East Coast / USA

☎ +1 407 342 33 39  
✉ info@voxyk.com

### Erbil / IRAQ

☎ +90 530 244 97 66  
✉ info@voxyk.com

### Libya / BAYDARSAN

☎ +90 532 603 01 79  
✉ info@voxyk.com

### France / STONE

☎ +33 6 48 065821  
✉ info@voxyk.com



WhatsApp



Uyg. Video



Web Site